

Výrobca: ait-deutschland GmbH			
Modelu	cBoxX 80		
Vysokoteplotný balík	nie		
Napätie ¹	400/3/60		
Druh kondenzácie	rchladená vzduchom		
Chladiaca kvapalina	R410A		
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Prevádzková teplota	t	7	°C
Súčiniteľ sezónnej energetickej účinnosti	SEPR	5,31	
Ročná spotreba elektrickej energie	Q	85.916	kWh/a
Parametre pri plnom zaťažení a referenčná teplota okolia v menovitom bode A			
Menovitý chladiaci výkon	P _A	61,58	kW
Menovitý príkon	D _A	22,72	kW
Menovitý chladiaci súčiniteľ	EER _{DC,A}	2,71	
Parametre v hodnotiacom bode B			
Deklarovaný chladiaci výkon	P _B	69,82	kW
Deklarovaný príkon	D _B	19,06	kW
Deklarovaný chladiaci súčiniteľ	EER _{DC,B}	3,66	
Parametre v hodnotiacom bode C			
Deklarovaný chladiaci výkon	P _C	79,48	kW
Deklarovaný príkon	D _C	15,96	kW
Deklarovaný chladiaci súčiniteľ	EER _{DC,C}	4,98	
Parametre v hodnotiacom bode D			
Deklarovaný chladiaci výkon	P _D	86,92	kW
Deklarovaný príkon	D _D	12,54	kW
Deklarovaný chladiaci súčiniteľ	EER _{DC,D}	6,93	
Iné položky			
Regulácia výkonu	nastaviteľná		
Súčiniteľ straty účinnosti chladiča (hodnotiacom bode B)	C _{dc}	0,98	
Súčiniteľ straty účinnosti chladiča (hodnotiacom bode C)	C _{dc}	0,98	
Súčiniteľ straty účinnosti chladiča (hodnotiacom bode D)	C _{dc}	0,97	
GWP chladiva		2088	kg CO ₂ eq (100 rokov)

¹ Napätie sa vzťahuje na prevádzkové napätie hlavných komponentov a môže sa odchyľovať od napájacieho napätia pomocou transformátora.