

Производител: ait-deutschland GmbH			
Модел	cBoxX 80		
Опция висока температура	да		
Напрежение ¹	400/3/50		
Вид на втечняването	с въздушно охлаждане		
Хладилен агент	R410A		
Данни за продукта	Символ	Стойност	Единица
Работна температура	t	7	°C
Коефициент на сезонна производителност	SEPR	4,68	
Годишна консумация на електроенергия	Q	95.529	kWh/a
Параметри при пълно натоварване и референтна температура на околната среда в точката на оценяване А			
Номинална студопроизводителност	P _A	60,38	kW
Номинална консумирана мощност	D _A	24,08	kW
Коефициент на номиналната мощност	EER _{DC,A}	2,51	
Параметри в точката на оценяване В			
Специфицирана студопроизводителност	P _B	68,86	kW
Специфицирана консумирана мощност	D _B	20,48	kW
Специфициран коефициент на мощност	EER _{DC,B}	3,36	
Параметри в точката на оценяване С			
Специфицирана студопроизводителност	P _C	78,64	kW
Специфицирана консумирана мощност	D _C	17,15	kW
Специфициран коефициент на мощност	EER _{DC,C}	4,59	
Параметри в точката на оценяване D			
Специфицирана студопроизводителност	P _D	83,92	kW
Специфицирана консумирана мощност	D _D	14,34	kW
Специфициран коефициент на мощност	EER _{DC,D}	5,85	
Други данни за продукта			
Регулиране на мощността	на степени		
Редуциращ фактор на охладителите (точка на оценяване В)	C _{dc}	0,98	
Редуциращ фактор на охладителите (точка на оценяване С)	C _{dc}	0,98	
Редуциращ фактор на охладителите (точка на оценяване D)	C _{dc}	0,97	
Потенциал на парниковите газове на хладилния агент		2088	kg CO ₂ eq (100 години)

¹ Напрежението се отнася до работното напрежение на основните компоненти и може да се отклони от захранващото напрежение с помощта на трансформатор.