

Proizvajalca: ait-deutschland GmbH			
Modelov	cBoxX 80		
Izbira - visoka temperatura	ja		
Napetost ¹	400/3/50		
Način kondenzacije	zražno hlajeni		
Hladilne tekočine	R410A		
Postavka	Simbol	Vrednost	Enota
Obratovalna temperatura	t	-8	°C
Sezonsko razmerje energijske učinkovitosti	JAZ	2,63	
Letna poraba električne energije	Q	102.465	kWh/a
Parametri pri polni obremenitvi in referenčni temperaturi okolice pri nazivni točki A			
Nazivna hladilna zmogljivost	P _A	36,36	kW
Nazivna vhodna moč	D _A	22,35	kW
Nazivno razmerje energijske učinkovitosti	LZ _A	1,63	
Parametri pri nazivni točki B			
Deklarirana hladilna zmogljivost	P _B	40,66	kW
Deklarirana vhodna moč	D _B	19,52	kW
Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti	LZ _B	2,08	
Parametri pri nazivni točki C			
Deklarirana hladilna zmogljivost	P _C	44,28	kW
Deklarirana vhodna moč	D _C	17,49	kW
Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti	LZ _C	2,53	
Parametri pri nazivni točki D			
Deklarirana hladilna zmogljivost	P _D	47,78	kW
Deklarirana vhodna moč	D _D	15,58	kW
Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti	LZ _D	3,07	
Druge postavke			
Upravljanje zmogljivosti	stopenjsko		
Koeficient degradacije za naprave s stalno in stopenjsko močjo (nazivna točka B)	MK	0,99	
Koeficient degradacije za naprave s stalno in stopenjsko močjo (nazivna točka C)	MK	0,98	
Koeficient degradacije za naprave s stalno in stopenjsko močjo (nazivna točka D)	MK	0,98	
GWP hladilnega sredstva		2088	kg CO ₂ eq (100 let)

¹ Napetost se nanaša na delovno napetost glavnih komponent in lahko s pomočjo transformatorja odstopa od napajalne napetosti.