

Proizvođača: ait-deutschland GmbH			
Modela	cBoxX 80		
Opcija visoke temperature	ne		
Napon ¹	400/3/50		
Tip kondenzatora	hlađen vodom		
Rashladne tekućine	R410A		
Stavka	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Radna temperatura	t	7	°C
Omjer sezonske energetske učinkovitosti	SEPR	7,62	
Godišnja potrošnja električne energije	Q	63.712	kWh/a
Parametri pri punom opterećenju i referentnoj okolnoj temperaturi na mjernoj točki A			
Nazivni kapacitet hlađenja	P _A	65,56	kW
Nazivna ulazna snaga	D _A	16,96	kW
Nazivni omjer energetske učinkovitosti	EER _{DC,A}	3,86	
Parametri na mjernoj točki B			
Deklarirani kapacitet hlađenja	P _B	72,84	kW
Deklarirana ulazna snaga	D _B	13,82	kW
Deklarirani omjer energetske učinkovitosti	EER _{DC,B}	5,27	
Parametri na mjernoj točki C			
Deklarirani kapacitet hlađenja	P _C	78,12	kW
Deklarirana ulazna snaga	D _C	11,24	kW
Deklarirani omjer energetske učinkovitosti	EER _{DC,C}	6,95	
Parametri na mjernoj točki D			
Deklarirani kapacitet hlađenja	P _D	83,84	kW
Deklarirana ulazna snaga	D _D	7,98	kW
Deklarirani omjer energetske učinkovitosti	EER _{DC,D}	10,51	
Ostale stavke			
Regulacija kapaciteta	stupnjevita		
Koeficijent degradacije za rashladne uređaje(mjernoj točki B)	C _{dc}	0,96	
Koeficijent degradacije za rashladne uređaje(mjernoj točki C)	C _{dc}	0,95	
Koeficijent degradacije za rashladne uređaje(mjernoj točki D)	C _{dc}	0,93	
GWP rashladnog sredstva		2088	kg CO ₂ eq (100 godina)

¹ Napon se odnosi na radni napon glavnih komponenata i može se odstupiti od napona napajanja pomoću transformatora.