

Производител: ait-deutschland GmbH			
Модел	cBoxX 80		
Опция висока температура	не		
Напрежение ¹	400/3/50		
Вид на втечняването	с водно охлаждане		
Хладилен агент	R410A		
Данни за продукта	Символ	Стойност	Единица
Работна температура	t	-8	°C
Коефициент на сезонна производителност	JAZ	3,83	
Годишна консумация на електроенергия	Q	71.207	kWh/a
Параметри при пълно натоварване и референтна температура на околната среда в точката на оценяване А			
Номинална студопроизводителност	P _A	36,83	kW
Номинална консумирана мощност	D _A	16,64	kW
Коефициент на номиналната мощност	LZ _A	2,21	
Параметри в точката на оценяване В			
Специфицирана студопроизводителност	P _B	41,12	kW
Специфицирана консумирана мощност	D _B	13,90	kW
Специфициран коефициент на мощност	LZ _B	2,96	
Параметри в точката на оценяване С			
Специфицирана студопроизводителност	P _C	44,28	kW
Специфицирана консумирана мощност	D _C	12,13	kW
Специфициран коефициент на мощност	LZ _C	3,65	
Параметри в точката на оценяване D			
Специфицирана студопроизводителност	P _D	47,78	kW
Специфицирана консумирана мощност	D _D	10,22	kW
Специфициран коефициент на мощност	LZ _D	4,67	
Други данни за продукта			
Регулиране на мощността	на степени		
Редуциращ коефициент за уреди с постоянна мощност и с мощност на степени (точка на оценяване В)	MK	0,97	
Редуциращ коефициент за уреди с постоянна мощност и с мощност на степени (точка на оценяване С)	MK	0,97	
Редуциращ коефициент за уреди с постоянна мощност и с мощност на степени (точка на оценяване D)	MK	0,96	
Потенциал на парниковите газове на хладилния агент		2088	kg CO ₂ eq (100 години)

¹ Напрежението се отнася до работното напрежение на основните компоненти и може да се отклони от захранващото напрежение с помощта на

трансформатор.