

Fabbricante: ait-deutschland GmbH			
Modello	cBoxX 90		
Opzione temperatura elevata	no		
Tensione ¹	400/3/50		
Tipo di condensazione	raffreddamento ad aria		
Fluido refrigerante	R410A		
Elemento	Simbolo	Valore	Unità
Temperatura di esercizio	t	-8	°C
Indice di prestazione energetica stagionale	JAZ	3,21	
Consumo annuo di energia elettrica	Q	86.480	kWh/a
Parametri a pieno carico e alla temperatura ambiente al punto di valutazione A			
Capacità di refrigerazione nominale	P _A	37,52	kW
Potenza nominale assorbita	D _A	23,64	kW
Indice di efficienza energetica nominale	LZ _A	1,59	
Parametri al punto di valutazione B			
Capacità dichiarata di refrigerazione	P _B	43,42	kW
Potenza assorbita dichiarata	D _B	19,36	kW
Indice di efficienza energetica dichiarato	LZ _B	2,24	
Parametri al punto di valutazione C			
Capacità dichiarata di refrigerazione	P _C	48,74	kW
Potenza assorbita dichiarata	D _C	15,95	kW
Indice di efficienza energetica dichiarato	LZ _C	3,05	
Parametri al punto di valutazione D			
Capacità dichiarata di refrigerazione	P _D	53,54	kW
Potenza assorbita dichiarata	D _D	12,97	kW
Indice di efficienza energetica dichiarato	LZ _D	4,13	
Altri elementi			
Dispositivo di controllo della capacità	progressivo		
Coefficiente di degradazione degli apparecchi a capacità fissa e progressiva (Punto di valutazione B)	MK	0,98	
Coefficiente di degradazione degli apparecchi a capacità fissa e progressiva (Punto di valutazione C)	MK	0,98	
Coefficiente di degradazione degli apparecchi a capacità fissa e progressiva (Punto di valutazione D)	MK	0,97	
GWP del refrigerante		2088	kg CO ₂ eq (100 anni)

¹ La tensione si riferisce alla tensione operativa dei componenti principali e può deviare dalla tensione di alimentazione utilizzando un trasformatore.